

Ajouter une image à un onglet du portail

Description

Voici un exemple montrant les onglets d'un portail :



Nous souhaitons ajouter une image dans l'onglet **Graphiques** avant le texte. L'astuce suivante fonctionne pour DivePort version 6.4 et supérieure.

Tout d'abord il faut connaître l'identifiant de page de l'onglet.

Pour cela connectez-vous au portail en tant qu'administrateur, puis cliquez sur l'onglet à modifier (dans notre exemple **Graphiques**) et ensuite sur le chevron afin d'afficher le menu contextuel.

Dans le menu contextuel, choisissez **Paramètres** puis dans la boîte de dialogue **Paramètres de la page** affichée notez l'**ID de page personnalisée**.

Pour notre exemple, l'ID est **a0003**.

Dans le répertoire `webdata\diveport\customizations\images` déposez le fichier image que vous souhaitez afficher dans l'onglet (dans notre exemple `logo_ixias.jpg` avec une taille de 25 pixels de large et de 25 pixels de hauteur).

Dans le répertoire `webdata\diveport\customizations\skincss` créez un nouveau fichier css, par exemple `tabs.css`, dans lequel vous rajoutez les lignes de codes suivantes :

```
/* Change l'apparence d'un onglet spécifique dans la barre des onglets (doit utiliser l'ID de page de l'onglet) */
#dvp_tab_a0003{
color: black; /* ou #000000 */
background: white; /* ou #ffffff */
background-image:url("../images/logo_ixias.jpg"); /* chemin de l'image à utiliser */
background-repeat: no-repeat; /* répétition de l'affichage de l'image */
background-size: 25px 25px; /* indication de la taille en pixel de l'image */
background-position: left; /* positionnement de l'image */
padding-left: 30px; /* marge à gauche du texte */
padding-right: 5px; /* marge à droite du texte */
padding-top: 20px; /* marge en haut du texte */
padding-bottom: 20px; /* marge en bas du texte */
}
```

Mise à jour : pour une application de l'astuce avec DivePort version 7.0, l'ID de page de l'onglet ne doit pas être celui présenté dans la boîte de dialogue **Paramètres de la page** mais l'ID affiché dans l'URL après chargement de la page (par exemple `9cd8ba1f-4097-4ce1-afa9-3c29676968d3` au lieu de `a0003`). Remplacer également `background-image:url("../images/logo_ixias.jpg");`

par **background-image:url("../../../images/logo_ixias.jpg");**

Dans le répertoire **webdata\diveport\customizations\skin**, repérez le skin (apparence) qui est utilisé par l'environnement où se trouve l'onglet que l'on souhaite personnaliser. Recherchez la ligne contenant la propriété **includeCssFiles** et rajoutez le nom du fichier (dans notre exemple **tabs.css**) comme montré ci-dessous :

```
# CSS files found in the 'webdata/diveport/customizations/skincss' directory
# can be included with the skin. Place here a comma-separated list of
# filenames to include. For instance: "my_css.css" or "1.css, 2.css, 3.css"
includeCssFiles=tabs.css
```

Voici le résultat final :



Le fait de définir la même valeur pour **padding-top** et **padding-bottom** permet de centrer le texte dans l'onglet.

Tags

1. apparence
2. DivePort
3. personnalisation
4. script