Ajouter une image Ã un onglet du portail

Description

Voici un exemple montrant les onglets d'un portail :



Nous souhaitons ajouter une image dans l'onglet ***Graphiques*** avant le texte. L'astuce suivante fonctionne pour DivePort version 6.4 et supÃ©rieure.

Tout d'abord il faut connaitre lâ??identifiant de page de l'onglet.

Pour cela connectez-vous au portail en tant qu'administrateur, puis cliquez sur l'onglet Ã modifier (dans notre exemple ***Graphiques***) et ensuite sur le chevron afin d'afficher le menu contextuel.

Dans le menu contextuel, choisissez ***ParamÃ¨tres*** puis dans la boite de dialogue ***ParamÃ¨tres de la page*** affichÃ©e notez l'***ID de page personnalisÃ©e***.

Pour notre exemple, l'ID est ***a0003***.

Dans le rÃ©pertoire ***webdata\diveport\customizations\images*** dÃ©posez le fichier image que vous souhaitez afficher dans l'onglet (dans notre exemple ***logo_ixias.jpg*** avec une taille de 25 pixels de large et de 25 pixels de hauteur).

Dans le rÃ©pertoire ***webdata\diveport\customizations\skincss*** crÃ©ez un nouveau fichier css, par exemple ***tabs.css,*** dans lequel vous rajoutez les lignes de codes suivantes :

```
/* Change l'apparence d'un onglet spÃ©cifique dans la barre des onglets (doit utiliser l'ID de page de l'onglet) */
#dvp_tab_a0003{
color: black;  /* ou #000000 */
background: white;  /* ou #ffffff */
background-image:url("../images/logo_ixias.jpg");  /* chemin de l'image Ã  utiliser */
background-repeat: no-repeat; /* rÃ©pÃ©tition de l'affichage de l'image */
background-size: 25px 25px;   /* indication de la taille en pixel de l'image */
background-position: left;  /* positionnement de l'image  */
padding-left: 30px;  /* marge Ã  gauche du texte  */
padding-right: 5px;  /* marge Ã  droite du texte  */
padding-top: 20px;  /* marge en haut du texte  */
padding-bottom: 20px;  /* marge en bas du texte  */
}
```

Mise Ã jour : pour une application de l'astuce avec DivePort version 7.0, l'ID de page de l'onglet ne doit pas Ãªtre celui prÃ©sentÃ© dans la boite de dialogue ***ParamÃ¨tres de la page*** mais l'ID affichÃ© dans l'URL aprÃ¨s chargement de la page (par exemple ***9cd8ba1f-4097-4ce1-afa9-3c29676968d3*** au lieu de ***a0003***). Remplacer

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Ã©galement ***background-image:url("../images/logo_ixias.jpg");*** par ***background-image:url("../../../../../images/logo_ixias.jpg");***

Dans le rÃ©pertoire ***webdata\diveport\customizations\skin,*** repÃ©rez le skin (apparence) qui est utilisÃ© par l'environnement oÃ¹ se trouve l'onglet que l'on souhaite personnaliser. Recherchez la ligne contenant la propriÃ©tÃ© ***includeCssFiles*** et rajoutez le nom du fichier (dans notre exemple ***tabs.css***) comme montrÃ© ci-dessous :

 # CSS files found in the 'webdata/diveport/customizations/skincss' directory
 # can be included with the skin. Place here a comma-separated list of
 # filenames to include. For instance: "my_css.css" or "1.css, 2.css, 3.css"
includeCssFiles=tabs.css

Voici le rÃ©sultat final :



Le fait de dÃ©finir la mÃªme valeur pour ***padding-top*** et ***padding-bottom*** permet de centrer le texte dans l'onglet.

Tags

1. apparence
2. DivePort
3. personnalisation
4. script

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s