

Ajouter une image à un onglet du portail

Description

Voici un exemple montrant les onglets d'un portail :



Nous souhaitons ajouter une image dans l'onglet *Graphiques* avant le texte. L'astuce suivante fonctionne pour DivePort version 6.4 et supérieure.

Tout d'abord il faut connaitre lâ??identifiant de page de l'onglet.

Pour cela connectez-vous au portail en tant qu'administrateur, puis cliquez sur l'onglet à modifier (dans notre exemple *Graphiques*) et ensuite sur le chevron afin d'afficher le menu contextuel.

Dans le menu contextuel, choisissez *Paramà tres* puis dans la boite de dialogue *Paramà tres de la page* affichée notez l'*ID de page personnalisÃ*©e.

Pour notre exemple, l'ID est a0003.

Dans le répertoire **webdata\diveport\customizations\images** déposez le fichier image que vous souhaitez afficher dans l'onglet (dans notre exemple **logo_ixias.jpg** avec une taille de 25 pixels de large et de 25 pixels de hauteur).

Dans le répertoire **webdata\diveport\customizations\skincss** créez un nouveau fichier css, par exemple **tabs.css**, dans lequel vous rajoutez les lignes de codes suivantes :

```
/* Change l'apparence d'un onglet spécifique dans la barre des onglets (doit utiliser l'ID de page de l'onglet) */
#dvp_tab_a0003{
color: black; /* ou #000000 */
background: white; /* ou #ffffff */
background-image:url("../images/logo_ixias.jpg"); /* chemin de l'image à utiliser */
background-repeat: no-repeat; /* répétition de l'affichage de l'image */
background-size: 25px 25px; /* indication de la taille en pixel de l'image */
```

background-position: left; /* positionnement de l'image */
padding-left: 30px; /* marge à gauche du texte */
padding-right: 5px; /* marge à droite du texte */
padding-top: 20px; /* marge en haut du texte */
padding-bottom: 20px; /* marge en bas du texte */
}

<u>Mise à jour :</u> pour une application de l'astuce avec DivePort version 7.0, l'ID de page de l'onglet ne doit pas Ãatre celui présenté dans la boite de dialogue *Paramà tres de la page* mais l'ID affiché dans l'URL aprà s chargement de la page (par exemple *9cd8ba1f-4097-4ce1-afa9-3c29676968d3* au lieu de *a0003*). Remplacer



également background-image:url("../images/logo_ixias.jpg"); par background-image:url("../../../images/logo_ixias.jpg");

Dans le répertoire **webdata\diveport\customizations\skin,** repérez le skin (apparence) qui est utilisé par l'environnement où se trouve l'onglet que l'on souhaite personnaliser. Recherchez la ligne contenant la propriété **includeCssFiles** et rajoutez le nom du fichier (dans notre exemple **tabs.css**) comme montré cidessous :

CSS files found in the 'webdata/diveport/customizations/skincss' directory # can be included with the skin. Place here a comma-separated list of # filenames to include. For instance: "my_css.css" or "1.css, 2.css, 3.css" includeCssFiles=tabs.css

Voici le résultat final :



Le fait de définir la mÃame valeur pour *padding-top* et *padding-bottom* permet de centrer le texte dans l'onglet.

Tags

- 1. apparence
- 2. DivePort
- 3. personnalisation
- 4. script