Assurer la portabilitÃ© des actions sur clic (2)

Description

Dans une astuce prÃ©cÃ©dente, nous avions vu des prÃ©conisations pour assurer la portabilitÃ© des actions sur clics basÃ©es sur des pages du portail lors de lâ??import dâ??environnement ou de changement de serveur.

Cet article apporte des prÃ©cisions concernant l'import d'environnement. Supposons que l'on ait crÃ©Ã© un environnement Ã partir d'un portail vide. Les identifiants de Page par dÃ©faut sont de la forme ***aXXXX*** oÃ¹ ***XXXX*** reprÃ©sente un nombre. Les identifiants de Portlet par dÃ©faut sont de la forme ***iXXXXX*** oÃ¹ ***XXXXX*** reprÃ©sente un nombre.

Au moment de l'import de cet environnement dans un autre portail, il est possible qu'un identifiant de Page ou de Portlet soit automatiquement modifiÃ© par DivePort pour Ã©viter un conflit avec un identifiant dÃ©jÃ existant. Aussi les actions sur clic de l'environnement nouvellement importÃ© risquent de plus pointer sur des pages rÃ©cemment importÃ©es.

Une bonne pratique serait de renommer les Pages et Portlets de l'environnement avant importation, par exemple de cette maniÃ¨re ***<nom_environnement>aXXXX*** et ***<nom_environnement>iXXXXX***.

De cette maniÃ¨re les conflits d'identifiants de page ou d'instance de Portlet sont Ã©cartÃ©s et les liens sont pÃ©rennes et corrects.

IdÃ©alement, le renommage des identifiants devrait Ãªtre effectuÃ© au commencement de la crÃ©ation du nouvel environnement.

Tags

1. DivePort

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s