Assurer la portabilitÃ© dâ??un portail

Description

Les variables DivePort suivantes permettent de faciliter la portabilitÃ© d'un portail complet ou de certains de ses Ã©lÃ©ments lors de lâ??import dâ??environnement ou de changement de serveur.

Nom de variable DivePort	Description
BASE_URI	ReprÃ©sente le chemin depuis le sous-rÃ©pertoire "webapps" du rÃ©pertoire principale. Par exemple: **$(BASE_URI)** peut retourner quelque chose comme "/
CLIENT_IP	ReprÃ©sente lâ??adresse IP de lâ??actuel navigateur du systÃ¨me. Par exemp quelque chose comme "71.162.125.26"
CROSSLINK_VALUE	Affiche la derniÃ¨re sÃ©lection de Lien CroisÃ© pour la Dimension spÃ©cifiÃ©e valeur par dÃ©faut est affichÃ©e (ou une chaine vide si la valeur par dÃ©faut n un nom de colonne comme dans **$(CROSSLINK_VALUE dimension [default]** mis entre guillemets sâ??ils contiennent des espaces. Utile pour capturer la var parent) pour un affichage dans la barre des titres ou la cible dâ??un Marker Por exemple : $(CROSSLINK_VALUE "RÃ©gion de ventes" "Pas encore") va retou de ventes de Lien CroisÃ©, ou la chaine de caractÃ¨re "Pas encore" sâ??il nâ?
CURRENT_URI	ReprÃ©sente le chemin complet du serveur de la page courante, comme affich exemple, **$(CURRENT_URI**) peut retourner quelque chose comme ceci : "https test#page=a0166".
DIVELINE_SERVER	Affiche le nom courant du serveur DiveLine. Par exemple, **$(DIVELINE_SERVE** comme ceci : "compass.dimins.com:2132".
DIVEPORT_VERSION	Retourne le numÃ©ro de version actuel de DivePort. Par exemple, **$(DIVEPOR** chose similaire Ã "7.0(20)"
DOCUMENTS_URI	ReprÃ©sente lâ??emplacement de la librairie des documents (Document Librar recommandÃ© est "DI_Solution/webdata/<diveport>/customizations/documents **$(DOCUMENTS_URI)** peut retourner quelque chose comme : "/DivePort70/doc
IMAGES_URI	ReprÃ©sente le chemin du sous-rÃ©pertoire "images" de "DI_Solution/webdata Par exemple, **$(IMAGES_URI)** peut retourner quelque chose comme "/DivePor
NETDIVER_URI	Retourne une URI permettant dâ??encapsuler Netdiver par exemple dans un W sein dâ??un HTML Portlet. Vous pouvez Ã©galement inclure un fichier Ã ouvri exemple, $(NETDIVER_URI "sales.mrk") indique lâ??ouverture de NetDiver av
NUM_CROSSLINK_VALUES	Retourne le nombre de valeurs sÃ©lectionnÃ©es dans le Lien CroisÃ©. Utile p sÃ©lection. Le format est : **$(NUM_CROSSLINK_VALUES dimension).** Par ex $(NUM_CROSSLINK_VALUES "Famille Produit") retourne le nombre de valeu Produit dans lâ??action de clic Lien CroisÃ©.
NUM_QUICKVIEW_VALUES	Retourne le nombre de valeurs sÃ©lectionnÃ©es, sans lister les valeurs. Utile p Requiert un nom de Dimension comme dans **$(NUM_QUICKVIEW_VALUES d** $(NUM_QUICKVIEW_VALUES "Famille Produit")" retourne le nombre de valeu Famille Produit. Requiert lâ??utilisation de QuickView Portlet dans la page.
PAGE	Affiche le nom de la page courante. Par exemple, **$(PAGE)** peut retourner quel Rapports"
PAGE_ID	Affiche lâ??identifiant unique global de la page. Par exemple, **$(PAGE_ID)** peu Ã : "a0023"

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

PAGE_PATH	Affiche le fil d'Ariane de la page courante (chemin que l'utilisateur a parcouru po version 7.0 ou supÃ©rieure.
PORTAL_MEDIA_URI	ReprÃ©sente le chemin de la librairie de documents et de medias du portail (Po standard. Par exemple, si vous avez besoin de faire rÃ©fÃ©rence Ã une image lâ??Ã©dition dâ??un Indicator Portlet, vous pouvez choisir lâ??option URL et s **$(PORTAL_MEDIA_URI)/images** suivi du nom de lâ??image. La macro va sâ? DI_Solution/webdata/<diveport>/doc-libraries/Portal Media/images/<nom_fichie
PRODIVER_URI	Fournit le chemin ProDiver depuis le portail. Il complÃ¨te la requÃªte /req/prodiv dâ??Ã©viter dâ??utiliser des requÃªtes "instance-direct" pour lancer des fichier exemple, **$(PRODIVER_URI "/models/case_volume.mrk")**
QUICKVIEW_VALUE	Affiche la valeur de la QuickView pour la Dimension spÃ©cifiÃ©e. Sâ??appliqu provenant dâ??un QuickView Portlet. Requiert un nom de Dimension comme d **dimension [default]).** Lâ??utilisation de "default" rÃ©sout la derniÃ¨re valeur s spÃ©cifiÃ©e. Pour les Picklists, il sâ??agit dâ??une liste de toutes les valeurs s exemple, $(QUICKVIEW_VALUE â??RÃ©gion ventesâ?• â??Toutesâ?•) va ret sÃ©lectionnÃ©es dans la QuickView. Le deuxiÃ¨me argument est seulement ap QuickView Portlet et si aucun changement de QuickView nâ??a Ã©tÃ© effectu $(QUICKVIEW_VALUE dimension) oÃ¹ les valeurs de Dimensions peuvent incl nâ??importe quel script Javascript pourrait interprÃ©ter une part de la chaine d de contrÃ´le (exemple : \t \n). Vous devrez inclure du code pour gÃ©rer ceci.
SKIN	Affiche le nom du dossier contenant le skin actuellement utilisÃ©. Le mÃªme no ADMIN>ParamÃ¨tres du portail. Par exemple, **$(SKIN)** peut afficher "Arizona".
USER	Affiche le nom de lâ??utilisateur DiveLine actuellement connectÃ©. Par exempl chose comme "KHarris" ou "<domaine>\KHarris"
USER_EMAIL	Affiche lâ??adresse email de lâ??utilisateur, si renseignÃ©e dans les propriÃ©t WorkBench ou DI-Config. Par exemple, **$(USER_EMAIL)** peut retourner quelqu
USER_NAME	Affiche le nom complet de lâ??utilisateur, si renseignÃ© dans les propriÃ©tÃ©s DI-Config. Par exemple, **$(USER_NAME)** peut retourner quelque chose comme
USER_SHORT_NAME	Affiche le nom abrÃ©gÃ© de lâ??utilisateur, si renseignÃ© dans les propriÃ©tÃ ou DI-Config. Par exemple, **$(USER_SHORT_NAME)** peut retourner quelque c

Tags

1. DivePort

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s