

Assurer la portabilité dâ??un portail

Description

Les variables DivePort suivantes permettent de faciliter la portabilité d'un portail complet ou de certains de ses éIéments lors de lâ??import dâ??environnement ou de changement de serveur.

Nom de variable DivePort	Description
BASE_URI	Représente le chemin depuis le sous-répertoire "webapps" du répertoire de principale. Par exemple: \$(BASE_URI) peut retourner quelque chose comme "/
CLIENT_IP	Représente lâ??adresse IP de lâ??actuel navigateur du systà me. Par exemple quelque chose comme "71.162.125.26"
CROSSLINK_VALUE	Affiche la derniÃ"re sélection de Lien Croisé pour la Dimension spécifié valeur par défaut est affichée (ou une chaine vide si la valeur par défaut nu nom de colonne comme dans \$(CROSSLINK_VALUE dimension [default] mis entre guillemets sâ??ils contiennent des espaces. Utile pour capturer la var parent) pour un affichage dans la barre des titres ou la cible dâ??un Marker Poexemple : \$(CROSSLINK_VALUE "Région de ventes" "Pas encore") va retou de ventes de Lien Croisé, ou la chaine de caractÃ"re "Pas encore" sâ??il nâ?
CURRENT_URI	Représente le chemin complet du serveur de la page courante, comme affich exemple, \$(CURRENT_URI) peut retourner quelque chose comme ceci : "https test#page=a0166".
DIVELINE_SERVER	Affiche le nom courant du serveur DiveLine. Par exemple, \$(DIVELINE_SERVE comme ceci : "compass.dimins.com:2132".
DIVEPORT_VERSION	Retourne le numéro de version actuel de DivePort. Par exemple, \$(DIVEPOR chose similaire à "7.0(20)"
DOCUMENTS_URI	Représente lâ??emplacement de la librairie des documents (Document Librairecommandé est "DI_Solution/webdata/ <diveport>/customizations/documents \$(DOCUMENTS_URI) peut retourner quelque chose comme : "/DivePort70/doc</diveport>
IMAGES_URI	Représente le chemin du sous-répertoire "images" de "DI_Solution/webdata Par exemple, \$(IMAGES_URI) peut retourner quelque chose comme "/DivePor
NETDIVER_URI	Retourne une URI permettant dâ??encapsuler Netdiver par exemple dans un V sein dâ??un HTML Portlet. Vous pouvez également inclure un fichier à ouvri exemple, \$(NETDIVER_URI "sales.mrk") indique lâ??ouverture de NetDiver av
NUM_CROSSLINK_VALUES	Retourne le nombre de valeurs sélectionnées dans le Lien Croisé. Utile po sélection. Le format est : \$(NUM_CROSSLINK_VALUES dimension) . Par ex \$(NUM_CROSSLINK_VALUES "Famille Produit") retourne le nombre de valeu Produit dans lâ??action de clic Lien Croisé.
NUM_QUICKVIEW_VALUES	Retourne le nombre de valeurs sélectionnées, sans lister les valeurs. Utile produiert un nom de Dimension comme dans \$(NUM_QUICKVIEW_VALUES d \$(NUM_QUICKVIEW_VALUES "Famille Produit")" retourne le nombre de valeur Famille Produit. Requiert lâ??utilisation de QuickView Portlet dans la page.
PAGE	Affiche le nom de la page courante. Par exemple, \$(PAGE) peut retourner quel Rapports"
PAGE_ID	Affiche lâ??identifiant unique global de la page. Par exemple, \$(PAGE_ID) peu

Ã: "a0023"



PAGE_PATH

PORTAL_MEDIA_URI

PRODIVER_URI

QUICKVIEW_VALUE

SKIN

USER

USER_EMAIL

USER_NAME

USER_SHORT_NAME

Tags

1. DivePort

Affiche le fil d'Ariane de la page courante (chemin que l'utilisateur a parcouru poversion 7.0 ou supérieure.

Représente le chemin de la librairie de documents et de medias du portail (Postandard. Par exemple, si vous avez besoin de faire référence à une image lâ??édition dâ??un Indicator Portlet, vous pouvez choisir lâ??option URL et s \$(PORTAL_MEDIA_URI)/images suivi du nom de lâ??image. La macro va sâ? DI_Solution/webdata/<diveport>/doc-libraries/Portal Media/images/<nom_fichie

Fournit le chemin ProDiver depuis le portail. Il complÃ"te la requête /req/prodiv dâ??éviter dâ??utiliser des requêtes "instance-direct" pour lancer des fichier exemple, **\$(PRODIVER_URI "/models/case_volume.mrk")**

Affiche la valeur de la QuickView pour la Dimension spécifiée. Sâ??appliqu provenant dâ??un QuickView Portlet. Requiert un nom de Dimension comme de dimension [default]). Lâ??utilisation de "default" résout la dernià re valeur sepécifiée. Pour les Picklists, il sâ??agit dâ??une liste de toutes les valeurs exemple, \$(QUICKVIEW_VALUE â??Région ventesâ?• â??Toutesâ?•) va retesélectionnées dans la QuickView. Le deuxià me argument est seulement ae QuickView Portlet et si aucun changement de QuickView nâ??a été effectu. \$(QUICKVIEW_VALUE dimension) où les valeurs de Dimensions peuvent incluâ??importe quel script Javascript pourrait interpréter une part de la chaine de contrà le (exemple: \t \n). Vous devrez inclure du code pour gérer ceci.

Affiche le nom du dossier contenant le skin actuellement utilisé. Le même no ADMIN>Paramètres du portail. Par exemple, **\$(SKIN)** peut afficher "Arizona".

Affiche le nom de lâ??utilisateur DiveLine actuellement connecté. Par exemple chose comme "KHarris" ou "<domaine>\KHarris"

Affiche lâ??adresse email de lâ??utilisateur, si renseignée dans les propriéd WorkBench ou DI-Config. Par exemple, **\$(USER_EMAIL)** peut retourner quelqu Affiche le nom complet de lâ??utilisateur, si renseigné dans les propriétés DI-Config. Par exemple, **\$(USER_NAME)** peut retourner quelque chose comme Affiche le nom abrégé de lâ??utilisateur, si renseigné dans les propriétà ou DI-Config. Par exemple, **\$(USER_SHORT_NAME)** peut retourner quelque con DI-Config.