

Assurer la portabilité d'un portail

Description

Les variables DivePort suivantes permettent de faciliter la portabilité d'un portail complet ou de certains de ses éléments lors de l'import d'environnement ou de changement de serveur.

| Nom de variable DivePort | Description |
|--------------------------|--|
| BASE_URI | Représente le chemin depuis le sous-répertoire "webapps" du répertoire d'installation. Par exemple: \$(BASE_URI) peut retourner quelque chose comme "/DivePort-70" |
| CLIENT_IP | Représente l'adresse IP de l'actuel navigateur du système. Par exemple: \$(CLIENT_IP) peut retourner quelque chose comme "71.162.125.26" |
| CROSSLINK_VALUE | Affiche la dernière sélection de Lien Croisé pour la Dimension spécifiée. S'il n'y a pas de sélection, est affichée (ou une chaîne vide si la valeur par défaut n'est pas spécifiée). Requête: \$(CROSSLINK_VALUE dimension [default]) . Tous les paramètres doivent être encadrés par des espaces. Utile pour capturer la variable de Lien Croisé (valeur de Lien Croisé, barre des titres ou la cible d'un Marker Portlet ou d'un HTML Portlet. Par exemple: \$(CROSSLINK_VALUE "Région de ventes") va retourner la dernière valeur de Région de ventes de la page. Le caractère "Pas encore" s'il n'y a pas de Lien Croisé. |
| CURRENT_URI | Représente le chemin complet du serveur de la page courante, comme affiché dans l'URL. Par exemple, \$(CURRENT_URI) peut retourner quelque chose comme ceci : "https://www.compass.dimins.com/test#page=a0166". |
| DIVELINE_SERVER | Affiche le nom courant du serveur DiveLine. Par exemple, \$(DIVELINE_SERVER) peut retourner quelque chose comme ceci : "compass.dimins.com:2132". |
| DIVEPORT_VERSION | Retourne le numéro de version actuel de DivePort. Par exemple, \$(DIVEPORT_VERSION) peut retourner quelque chose similaire à "7.0(20)". |
| DOCUMENTS_URI | Représente l'emplacement de la bibliothèque des documents (Document Library). Le chemin est "DI_Solution/webdata/<diveport>/customizations/documents". Par exemple : \$(DOCUMENTS_URI) peut retourner quelque chose comme : "/DivePort70/documents" |
| IMAGES_URI | Représente le chemin du sous-répertoire "images" de "DI_Solution/webdata/<diveport>/customizations/images". Par exemple, \$(IMAGES_URI) peut retourner quelque chose comme "/DivePort70/images" |
| NETDIVER_URI | Retourne une URI permettant d'encapsuler Netdiver par exemple dans un WebPage ou un HTML Portlet. Vous pouvez également inclure un fichier à ouvrir dans l'instance de NetDiver. \$(NETDIVER_URI "sales.mrk") indique l'ouverture de NetDiver avec le fichier MktSales.mrk |
| NUM_CROSSLINK_VALUES | Retourne le nombre de valeurs sélectionnées dans le Lien Croisé. Utile pour des requêtes de type \$(NUM_CROSSLINK_VALUES dimension) . Par exemple, \$(NUM_CROSSLINK_VALUES "Famille Produit") retourne le nombre de valeurs sélectionnées de Famille Produit dans la page. |
| NUM_QUICKVIEW_VALUES | Retourne le nombre de valeurs sélectionnées, sans lister les valeurs. Utile pour des requêtes de type \$(NUM_QUICKVIEW_VALUES dimension) . Par exemple, \$(NUM_QUICKVIEW_VALUES "Famille Produit") retourne le nombre de valeurs sélectionnées de Famille Produit. Requiert l'utilisation de QuickView Portlet dans la page. |
| PAGE | Affiche le nom de la page courante. Par exemple, \$(PAGE) peut retourner quelque chose comme "Rapports" |
| PAGE_ID | Affiche l'identifiant unique global de la page. Par exemple, \$(PAGE_ID) peut retourner quelque chose comme "a0023" |

| | |
|------------------|--|
| PAGE_PATH | Affiche le fil d'Ariane de la page courante (chemin que l'utilisateur a parcouru pour arriver à la page actuelle) pour les versions 7.0 ou supérieures. Représente le chemin de la librairie de documents et de médias du portail (Portlet) standard. Par exemple, si vous avez besoin de faire référence à une image que vous avez téléchargée dans un Indicator Portlet, vous pouvez choisir l'option URL et saisir \$(PORTAL_MEDIA_URI) suivi de l'adresse de l'image. La macro va s'étendre en : DI_Solution/webdata/<diveport>/doc-librairie/Portlet/Media/images/<nom_fichier> |
| PORTAL_MEDIA_URI | |
| PRODIVER_URI | Fournit le chemin ProDiver depuis le portail. Il complète la requête /req/prodiver pour éviter d'utiliser des requêtes "instance-direct" pour lancer des fichiers spécifiques. Exemple : \$(PRODIVER_URI "/models/case_volume.mrk") |
| QUICKVIEW_VALUE | Affiche la valeur de la QuickView pour la Dimension spécifiée. S'applique uniquement à un QuickView Portlet. Requiert un nom de Dimension comme dans \$(QUICKVIEW_VALUE [dimension] [default]) . L'utilisation de "default" résout la dernière valeur sélectionnée pour la dimension. Pour les Picklists, il s'agit d'une liste de toutes les valeurs séparées par une virgule. Par exemple, "Région ventes" "Toutes") va retourner les régions de ventes sélectionnées dans la dimension. L'argument est seulement appliqué s'il n'y a pas de QuickView Portlet et si aucun filtre n'est effectué. Notez que si vous utilisez \$(QUICKVIEW_VALUE [dimension]) où les valeurs incluent des slashes (ex : domaine\nom), n'importe quel script Javascript pourrait interpréter le caractère comme des caractères de contrôle (exemple : \t \n). Vous devrez inclure le caractère de contrôle dans la chaîne de caractères. |
| SKIN | Affiche le nom du dossier contenant le skin actuellement utilisé. Le même nom est utilisé dans l'ADMIN>Paramètres du portail. Par exemple, \$(SKIN) peut afficher "Arizona". |
| USER | Affiche le nom de l'utilisateur DiveLine actuellement connecté. Par exemple, \$(USER) peut retourner "KHarris" ou "<domaine>\KHarris" |
| USER_EMAIL | Affiche l'adresse email de l'utilisateur, si renseignée dans les propriétés de l'utilisateur. Par exemple, \$(USER_EMAIL) peut retourner quelque chose comme "kharris@domaine.com" |
| USER_NAME | Affiche le nom complet de l'utilisateur, si renseigné dans les propriétés de l'utilisateur. Par exemple, \$(USER_NAME) peut retourner quelque chose comme "Kelvin Harris" |
| USER_SHORT_NAME | Affiche le nom abrégé de l'utilisateur, si renseigné dans les propriétés de l'utilisateur. Par exemple, \$(USER_SHORT_NAME) peut retourner quelque chose comme "KHarris" |

Tags

1. DivePort