Correspondance de plusieurs valeurs â?? fonctions sign() et index()

Description

Au lieu de faire les choses de cette faÃ§on :

if(or(COLUMN = "Value1", COLUMN= "Value2"), "Yes", "No")

Vous pouvez utiliser cette astuce ou bien utiliser la combinaison des fonctions ***sign(index())*** pour Ã©tendre la liste plus facilement.

if(sign(index("Value1,Value2", COLUMN)) , "Yes", "No")

Utilisez ***not(sign(index()))*** pour vÃ©rifier si un Ã©lÃ©ment n'est pas dans la liste.

Remarque : sign(index()) peut donner des faux positifs, lorsque la valeur de la colonne est en fait une sous-chaÃ®ne d'une autre valeur. Pour amÃ©liorer cela, nous pouvons changer le code de cette maniÃ¨re :

if(and(COLUMN!="", sign(index(";Value1;Value2;", concat(";", COLUMN, ";"))), "Yes", "No")

Condition : Pas de point-virgule utilisÃ©s dans les valeurs de la liste ou les valeurs de la colonne. Bien sÃ»r, l'astuce fonctionne avec un autre sÃ©parateur que le point-virgule.

Tags

1. Data Integrator
2. script

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s