Courriel avec contenu HTML

Description

Nous vous proposons l'exemple suivant pour envoyer via DIAL un courriel avec du contenu HTML dans le corps du message.

Tout d'abord nous allons crÃ©er un fichier ***contenu_email.html*** que nous allons dÃ©poser dans ***C:/DIAL*** et dont voici le contenu :

```
<html>
<body bgcolor="silver">
<p><font color="black">Ceci est un test permettant de v&eacute;rifier que du contenu</font>
<font color="blue"><b>HTML</b></font>
<font color="black">peut &ecirc;tre envoy&eacute;</font>
</p>
<p>Avec des <font face="Arial" size="+2"> effets</font> de style.</p>
<p><img src="http://www.difrance.com/contenu/graphisme_global/logo.jpg"></p>
</body>
</html>
```

Ensuite nous allons crÃ©er un fichier ***test.dial*** que nous nous allons dÃ©poser dans ***C:/DIAL*** et dont voici le contenu :

```
mail.set_server("<votre_serveur_smtp>");
mail.set_user("nom_utilisateur", "mot_de_passe_utilisateur");
mail.set_from("adresse_mail_expÃ©diteur");
mail.multipart("adresse_mail_destinataire", "Test envoi mail corps en HTML",
"c:/DIAL/contenu_email.html", "html");
```

en prenant soin de remplacer les paramÃ¨tres ***votre_serveur_smtp***, ***nom_utilisateur***, ***mot_de_passe_utilisateur***, ***adresse_mail_expÃ©diteur***, ***adresse_mail_destinataire*** par vos paramÃ¨tres.

Si votre serveur SMTP ne requiert pas une authentification, vous pouvez supprimer la ligne de code commenÃ§ant par ***mail.set_user***.

Une fois les deux fichiers crÃ©Ã©s, utilisez la ligne de commande suivante :

```
java -jar C:/DI_Solution/DIAL/dial.jar C:/DIAL/test.dial
```

Voici le rÃ©sultat :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s



Tags

1. DIAL
2. script

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s