DIAL : Saviez-vous que vous pouvez vous connecter Ã DiveLine sans quâ??il soit nÃ©cessaire de fournir un mot de passe?

Description

Si vous exÃ©cutez vos scripts et DIAL sur le mÃªme serveur que DiveLine, vous pouvez vous connecter Ã DiveLine sans qu'il soit nÃ©cessaire de fournir un mot de passe dans le script.

Pour ce faire:
1. Trouvez la ligne de code concernant la connexion:
diveline.connect ("monserveur", "utilisateur", "password");

2. Ajoutez la fonction ***diveline.set_webdir (rÃ©pertoire)*** avant cette ligne:
diveline.set_webdir ("D: \ \ DI_Solution \ \ dl-dataroot \ \ webdir");

3. Supprimez l'attribut du mot de passe dans la ligne de code concernant la connexion:
diveline.connect ("monserveur", "utilisateur");

Le rÃ©pertoire ***webdir*** est utilisÃ© pour communiquer entre le programme, qui gÃ©nÃ¨re le mot de passe alÃ©atoire, et DiveLine, qui vÃ©rifie le mot de passe.

Si DIAL est exÃ©cutÃ© localement sur le serveur DiveLine et a un accÃ¨s en Ã©criture Ã ce rÃ©pertoire, il gÃ©nÃ¨re un mot de passe le temps d'une connexion. Dans une installation typique, celui-ci est crÃ©Ã© dans un sous-rÃ©pertoire de ***dl-dataroot***. Il s'agit du rÃ©pertoire ***webdir***, le mÃªme que celui utilisÃ© par la mÃ©thode d'authentification DiveLine Web Server (CGI).

AprÃ¨s l'appel de cette fonction, tout appel diveline.connect (), avec un utilisateur et aucun mot de passe, utilise ce mÃ©canisme pour authentifier l'utilisateur et ce quel que soit le systÃ¨me d'authentification en place.

Lorsque cette fonction peut Ãªtre utilisÃ©e, cela Ã©limine la nÃ©cessitÃ© d'inclure le mot de passe de connexion des utilisateurs dans le script.

Assurez-vous de bien placer la fonction ***set_webdir*** avant le code de connexion dans votre script:
diveline.set_webdir ("D: \ \ DI_Solution \ \ dl-dataroot \ \ webdir");
diveline.connect ("monserveur", "admin");

Rappelez-vous : Comme DIAL est un client de DiveLine, le profil de l'utilisateur spÃ©cifiÃ© est utilisÃ© et toutes les limites et suppressions d'accÃ¨s pour cet utilisateur sont prises en compte. Le dÃ©veloppeur du script peut utiliser un nom d'utilisateur particulier pour se connecter Ã DiveLine sans qu'il soit nÃ©cessaire de connaÃ®tre le mot de passe utilisateur.

Remarque : C'est une pratique courante d'avoir un utilisateur DiveLine particulier dÃ©diÃ© Ã DIAL. Quelle que soit la mÃ©thode d'authentification, cet utilisateur peut Ãªtre rÃ©glÃ© sur "OWN" en tant qu'administrateur de DI-Config.

Tags

1. DIAL
2. DiveLine

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s