Ouvrir simultanÃ©ment ProDiver et DivePort sur la mÃªme machine

Description

Que faire si vous n'arrivez pas Ã ouvrir en mÃªme temps ProDiver et DivePort sur la mÃªme machine ?

Deux cas se prÃ©sentent : soit vous Ãªtes un administrateur DiveLine, soit vous Ãªtes un utilisateur.

Si vous Ãªtes un administrateur DiveLine

A priori vous devriez pouvoir ouvrir simultanÃ©ment ProDiver et DivePort sur la mÃªme machine. Si cela n'est pas le cas, veuillez ouvrir l'outil DI-Controller et contrÃ´ler l'adresse IP affichÃ©e aprÃ¨s connexion au DivePort et effectuer la mÃªme dÃ©marche avec une connexion au ProDiver. Si les adresses IP diffÃ¨rent c'est que probablement l'une est affichÃ©e Ã la norme IPv4 et l'autre Ã la norme IPv6, dans ce cas essayez de vous connecter au serveur DiveLine non pas en utilisant son nom (host name) mais en utilisant son adresse IP.

Le problÃ¨me peut Ã©galement se produire si vous Ãªtes connectÃ© Ã distance sur le serveur (via terminal serveur par exemple), vous avez l'habitude de vous connecter avec ProDiver sur le serveur ***localhost*** et d'utiliser l'adresse web ***https://localhost:8443/diveport*** pour vous connecter au DivePort (installation standard). Avec l'introduction relativement rÃ©cente de l'IPv6, ***localhost*** peut se traduire par ***127.0.0.1*** en IPv4 et ***0:0:0:0:0:0:0:1*** en IPv6. Ce qui fait que l'on peut retrouver ces deux formes d'Ã©criture dans DI-Controller pour le mÃªme login d'utilisateur. Dans ce cas DiveLine considÃ¨re qu'il s'agit du mÃªme utilisateur essayant de se connecter sur deux machines diffÃ©rentes. Pour rÃ©gler le problÃ¨me, lors de l'utilisation de DivePort et de ProDiver connectez-vous au serveur DiveLine en utilisant 127.0.0.1 en lieu et place de localhost.

Si vous Ãªtes un utilisateur

Veuillez demander Ã votre administrateur DiveLine si vous avez l'autorisation de vous connecter avec plusieurs clients diffÃ©rents (ProDiver, DivePort, NetDiver, ...) sur la mÃªme machine. En effet il existe une option dans DI-Config (l'outil d'administration de DiveLine) qui permet d'activer ou de dÃ©sactiver l'autorisation. Dans le cas oÃ¹ l'autorisation vous est accordÃ©e, essayez de vous connecter au serveur DiveLine non pas en utilisant son nom (host name) mais en utilisant son adresse IP.

Tags

1. DiveLine
2. DivePort
3. ProDiver

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s