LibellÃ©s des valeurs des Dimensions Mois et Jour en franÃ§ais (2)

Description

Dans une des astuces prÃ©cÃ©dentes (cliquez ici pour visualiser cette astuce), nous vous avions dÃ©crit une mÃ©thode permettant d'avoir les valeurs des Dimensions Mois et Jour au format texte en franÃ§ais.

Les formules de calculs, longues et sophistiquÃ©es, permettant d'obtenir les valeurs en franÃ§ais, peuvent dorÃ©navant Ãªtre simplifiÃ©es par l'utilisation des fonctions ***month_name()*** et ***day_name()***.

Ces fonctions sont disponibles pour Builder 5.0.27 et version supÃ©rieures et pour Integrator 3.0.27 et versions supÃ©rieures.

Ainsi la formule ***month_name(Date, "fr")*** remplace avantageusement les deux calculs suivants :

- le permier permettant d'extraire le mois d'une date :

month(Date)

- le deuxiÃ¨me permettant d'obtenir le mois au format texte Ã partir de la colonne ***Mois*** rÃ©sultant du calcul prÃ©cÃ©dent :

if(Mois="1","Janvier",if(Mois="2","FÃ©vrier",if(Mois="3","Mars",if(Mois="4","Avril",if(Mois="5","Mai",if(Mois

De mÃªme la formule ***day_name(Date, "fr")*** remplace avantageusement la formule suivante :
if(mod(datevalue(Date),7)=0,"Samedi",if(mod(datevalue(Date),7)=1,"Dimanche",if(mod(datevalue(Date),7)=2,

Remarque 1 : les fonctions ***month_name()*** et ***day_name()*** nÃ©cessitent d'avoir en entrÃ©e une date au format ***AAAA/MM/JJ.*** Si cela n'Ã©tait pas le cas, utilisez la fonction ***format_date()***

Remarque 2 : les fonctions ***month_name()*** et ***day_name()*** prennent en compte un deuxiÃ¨me argument concernant la langue. Il a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ© que ***fr*** pouvait Ãªtre utilisÃ©, on peut Ã©galement utiliser les valeurs : ***en, us, es, nl.***

Tags

1. Builder
2. calcul
3. Data Integrator
4. date

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s