
Où sont stockés les fichiers temporaires du service Production ?

Description

En plus des fichiers journaux, DI-Production génère de nombreux fichiers de travail temporaires.

Pour les versions de Diver | BI antérieures à 7.1.13, ceux-ci sont écrits dans le dossier temporaire du système :

C:\users\<user>\appdata\local\temp\Productionservice

où <user> est l'utilisateur sous lequel est lancé le service DiveLine.

Si le service DiveLine est exécuté en tant que «Système local», le stockage des fichiers temporaires peut être dans un endroit différent, séparé des utilisateurs. Par exemple :

C:\Windows\system32\config\systemprofile\Application Data

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData

Si vous utilisez des nœuds de paramètres ou exécutez des extensions (de type PHP), un autre emplacement parfois utilisé pour les fichiers temporaires est :

C:\Windows\Temp

DI-Production tente de nettoyer ces fichiers, mais un échec est possible. Effacer les dossiers temporaires du système, peu importe où ils se trouvent, est une bonne idée.

Pour les versions de Diver | BI postérieures à 7.1.13, les fichiers se trouvent dans le répertoire **temp** du projet. Si un dossier temporaire n'existe pas dans le projet, il sera ajouté. Ces fichiers sont masqués lors de l'utilisation de l'explorateur de fichiers Workbench, car le dossier commence par un point. Par exemple:

/DI/Projects/<project>/temp/.production-engine

Les routines de nettoyage de tous les fichiers temporaires générés par DI-Production ont également été améliorées - la plupart des fichiers de travail sont désormais supprimés une fois le processus terminé.

Tags

1. DI-Production