

Où sont stockés les fichiers temporaires du service Production ?

Description

En plus des fichiers journaux, DI-Production génÃ"re de nombreux fichiers de travail temporaires.

Pour les versions de Diver | BI antérieures à 7.1.13, ceux-ci sont écrits dans le dossier temporaire du systÃ"me :

C:\users\<user>\appdata\local\temp\Productionservice

où <user> est l'utilisateur sous lequel est lancé le service DiveLine.

Si le service DiveLine est exécuté en tant que «SystÃ"me local», le stockage des fichiers temporaires peut être dans un endroit différent, séparé des utilisateurs. Par exemple :

C:\Windows\system32\config\systemprofile\Application Data\

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\

Si vous utilisez des n\(^2\)?uds de param\(^2\) tres ou ex\(^4\)©cutez des extensions (de type PHP), un autre emplacement parfois utilis\(^4\)© pour les fichiers temporaires est :

C:\Windows\Temp\

DI-Production tente de nettoyer ces fichiers, mais un \tilde{A} ©chec est possible. Effacer les dossiers temporaires du syst \tilde{A} "me, peu importe o \tilde{A}^1 ils se trouvent, est une bonne id \tilde{A} ©e.

Pour les versions de Diver | BI postérieures à 7.1.13, les fichiers se trouvent dans le répertoire **temp** du projet. Si un dossier temporaire n'existe pas dans le projet, il sera ajouté. Ces fichiers sont masqués lors de l'utilisation de l'explorateur de fichiers Workbench, car le dossier commence par un point. Par exemple:

/DI/Projects//cts//cprojects/temp/.production-engine

Les routines de nettoyage de tous les fichiers temporaires générés par DI-Production ont également été améliorées - la plupart des fichiers de travail sont désormais supprimés une fois le processus terminé.

Tags

1. DI-Production