Utilisation de polices Windows pour impression PDF depuis une machine Linux

Description

Vous avez dÃ©veloppÃ© des rapports / graphiques sous Prodiver ou des Measures Portlets, Indicator Portlet, ... qui font appel Ã des polices telles que Arial, Times New Roman, Verdana, ...

Ces rapports / graphiques / pages visualisÃ©s via le portail DivePort sont en principe correctement restituÃ©s par votre navigateur web se trouvant sur un poste Windows.

Les PDF gÃ©nÃ©rÃ©s Ã partir des actions sur clic PDF et des fonctionnalitÃ©s Impression PDF / Impression Image / Impression Powerpoint peuvent prÃ©senter un aspect diffÃ©rent comparÃ© Ã la visualisation directe dans le portail lorsque l'application DivePort est installÃ© sur un serveur Linux.

En effet, par dÃ©faut les polices Windows ne sont pas installÃ©es sur un serveur Linux. Lors de l'appel des actions sur clic PDF et des fonctionnalitÃ©s Impression Ã©noncÃ©es ci-dessus, le serveur ne trouvant pas les polices Windows, des polices de substitution sont utilisÃ©es.

Voici les instruction pour installer les polices Windows sur un serveur Linux :

- Sous Debian / Ubuntu, ouvrez un terminal et saisissez la commande suivante :

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Ce paquet consiste en un installateur qui va tÃ©lÃ©charger les polices Microsoft directement sur Internet. Une connexion Internet est nÃ©cessaire pour installer ce paquet.

Ce paquet installe les polices suivantes :

Andale Mono
Arial Black
Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
Comic Sans MS (Bold)
Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
Impact
Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
Webdings

Vous devez accepter la licence "TrueType core fonts for the Web EULA" de Microsoft pour permettre l'installation.

- Sous Red Hat / Fedora / CentOS, ouvrez un terminal et saisissez les commandes suivantes :

cd /tmp
wget http://corefonts.sourceforge.net/msttcorefonts-2.5-1.spec
yum install rpm-build cabextract
rpmbuild -ba msttcorefonts-2.5-1.spec

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

***yum localinstall â??nogpgcheck ***
/usr/src/redhat/RPMS/noarch/msttcorefonts-2.5-1.noarch.rpm

Tags

1. impression
2. PDF

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s