Utilisation des projets dans un script DIAL

Description

A partir de la version 7.0 de Diver Solution / Diver | BI, des dossiers de donnÃ©es supplÃ©mentaires, liÃ©s Ã la notion de projets, ont fait leur apparition et viennent complÃ©ter le rÃ©pertoire de donnÃ©es par dÃ©faut hÃ©ritÃ© des versions antÃ©rieures (gÃ©nÃ©ralement situÃ© dans le rÃ©pertoire *dl-dataroot*).

A chaque projet crÃ©Ã©, un rÃ©pertoire de donnÃ©es / de travail est crÃ©Ã©.

Par dÃ©faut, DIAL accÃ¨de au rÃ©pertoire de donnÃ©es hÃ©ritÃ© des versions antÃ©rieures Ã la version 7.0 de DiveLine (gÃ©nÃ©ralement situÃ© dans le rÃ©pertoire *dl-dataroot*).

Pour prÃ©ciser le rÃ©pertoire de donnÃ©es d'un projet particulier, il faut utiliser la syntaxe suivante :

diveline.set_project("nom_du_projet");

oÃ¹ ***nom_du_projet*** doit Ãªtre remplacÃ© par le nom du projet considÃ©rÃ©.

Dans un script DIAL, la dÃ©claration du rÃ©pertoire de donnÃ©es / travail se fait gÃ©nÃ©ralement aprÃ¨s la dÃ©claration de connexion au serveur DiveLine.

Tags

1. DIAL
2. script

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s